

STARTWIN 2T SPECIAL

DESCRIÇÃO:

Óleo lubrificante de base sintética especial para motores de 2 tempos, refrigerados por ar e com sistema de lubrificação por mistura óleo - gasolina.

PROPRIEDADES E VANTAGENS:

- ✓ Completa e rápida miscibilidade com a gasolina.
- ✓ Aumento da potência do motor.
- ✓ Facilita o arranque.
- ✓ Elimina o nacarado das velas.
- ✓ O seu alto poder detergente suprime os resíduos carbonosos, mantendo limpos os segmentos e as válvulas.
- ✓ Reduz a emissão de fumos.
- ✓ Poupa combustível.
- ✓ Máxima proteção antidesgaste e antigripagem.

APLICAÇÕES

- ✓ Recomendado para ciclomotores, motocicletas, motosserras, equipamentos dotados de motores de 2 tempos, etc.

ESPECIFICAÇÕES/NÍVEL DE QUALIDADE

API TC	JASO FC	ISOL-EGD
--------	---------	----------

DADOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	NORMA	VALOR
Cor	Visual	Verde
Viscosidade a 100°C (cSt)	ASTM D-445	8,0 - 11,0
Densidade a 15°C, Típico (kg/l)	ASTM D-1298	0,870
Ponto de congelação (°C)	ASTM D-97	< - 20
Ponto de inflamação (°C)	ASTM D-92	> 200

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Misturar com o combustível nas proporções recomendadas pelo fabricante do veículo.

APRESENTAÇÃO:

Tubos de 125 cc