

PRO-TEC OXICAT Limpieza Sonda Lambda y catalizador 375ml



OXICAT es un limpiador de catalizador y sonda lambda, especialmente desarrollado para superar los controles de anti-polución más recientes. OXICAT disuelve los depósitos de resinas, gomas y hollín en todo el sistema de escape.

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [PRO-TEC](#)

Descripción

PRO-TEC OXICAT

Limpieza de Sonda Lambda y Catalizador

Ref.: P1180 375ml

Características:

OXICAT es un limpiador de catalizador y sonda lambda, especialmente desarrollado para superar los controles de anti-polución más recientes. OXICAT disuelve los depósitos de resinas, gomas y hollín en todo el sistema de escape, en especial zonas del catalizador, la sonda lambda, y el turbo.

OXICAT puede utilizarse **para gasolina, diesel e incluso motores híbridos**. Ideal para vehículos que no ha pasado la prueba de inspección de gases (ITV) debido a altas emisiones.

Beneficios:

- elimina contaminaciones existentes
- previene de la fuerte contaminación si es usado regularmente
- aumenta la eficiencia de combustible
- previene problemas en la gestión del motor debido a altos niveles de contaminación
- optimiza el rendimiento del motor
- asegura un buen funcionamiento del Catalizador / sensor de oxígeno

¿POR QUÉ UTILIZAR OXICAT?

Con el tiempo, se producen problemas en el motor debido a la contaminación en el convertidor catalítico y sensor de oxígeno, causando un aumento en el consumo de combustible, falta de reacción y un aumento en las emisiones de gases contaminantes, como monóxido de carbono e hidrocarburos, dañinos para los seres humanos y el medio ambiente.

Estos problemas son frecuentes en vehículos que se utilizan para trayectos cortos, en vehículos que continuamente arrancan y paran y en regiones con una mala calidad del combustible.

Campos de aplicación

Para todo tipo de motores gasolina/diesel/híbridos, ideal para motores de 4 tiempos.

Modo de empleo

Añadir cada 3 meses en el depósito de combustible antes de repostar.

Limpieza Catalizador & Sensor de oxígeno

Consumo por unidad

375 ml para hasta 80 litros de combustible.

Tiempo de actuación

Funciona durante la marcha

Envases

375 ml – Referencia: P1180

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.